

NOTICE D'ENTRETIEN

Menuiserie PVC

Menuiserie ALU

Volets Roulants

Pour préserver l'aspect et la pérennité de vos menuiseries, nous vous conseillons d'entretenir régulièrement vos menuiseries.


ENTRETIEN DES CHÂSSIS ET DES VOLETS

Bien que l'Aluminium et le PVC ne demandent que très peu d'entretien, il est recommandé de nettoyer les châssis au moins deux fois par an (quatre fois en milieu urbain, industriel ou bord de mer)


Pour le nettoyage de la salissure normale, il convient d'utiliser une éponge non abrasive et de l'eau additionnée d'un détergent doux à Ph neutre afin de ne pas endommager sa couche de finition. Il est ensuite nécessaire de rincer à l'eau claire et d'essuyer les menuiseries avec un chiffon doux de couleur blanche exclusivement.

Dans le cas d'une exposition à l'air marin ou une forte pollution, il est nécessaire de rincer régulièrement les menuiseries à l'eau claire.

De manière générale, le matériel de nettoyage et d'essuyage ne doit pas être agressif pour la menuiserie. De plus, il est préférable de faire un essai systématique sur une zone non visible afin de valider la compatibilité des produits préconisés.



ENTRETIEN DES FERRURES



Vos fenêtres / porte-fenêtre sont équipées de ferrures de qualité. Pour assurer un bon fonctionnement dans le temps, nous vous recommandons de graissez ou huiler environ une fois par an toutes les pièces en friction ainsi que les points de verrouillages. Nous préconisons d'utiliser une graisse ou huile exempte d'acide ou de résine afin de conserver la qualité de la surface des pièces. Dans le cas d'un environnement plus agressif comme l'air salin, il est conseillé d'entretenir ces pièces plus fréquemment.

NETTOYAGE DES GRILLES DE VENTILATION

Pour les fenêtres équipées de grilles de ventilation, celles-ci doivent être dépoussiérées et nettoyées deux fois par an.

Le calfeutrement de ces grilles est à proscrire impérativement car il empêche le renouvellement de l'air garant de la salubrité de la pièce (condensation ; odeurs).



TROUS D'ÉVACUATION D'EAU

Les trous d'évacuation d'eau situés sur la traverse basse des menuiseries sont nécessaires à l'écoulement des eaux de ruissèlement. Soit visibles ou protégés par des pare tempêtes, il est recommandé de les nettoyer régulièrement afin d'éviter qu'ils ne se bouchent.

LES PRODUITS RECOMMANDÉS

Les nettoyants domestiques ou industriels à PH neutre.
Les produits à vitres et les produits à vaisselle à PH neutre.

LES PRODUITS À PROSCRIRE

Les acides

Les bases : lessive de soude, eau de javel, ammoniacque

Les oxydants (eau oxygénée)

Les solvants (Acétone, Alcools, Essences...)

Poudres et crèmes à récurer et plus généralement les produits sur lesquels figure un des pictogrammes suivants :



Toxicité aiguë



Inflammable




Corrosif



Dangereux pour
l'environnement



Dangereux
pour la santé




Explosif



Comburant



Irritant



Récipient
sous pression